






ARI Bimetaal condenspot Type 8879 serie 45.601 staal maximum drukverschil 13 bar flens

Bijzonderheden

- Zowel horizontaal als verticaal in te bouwen.
- Geïntegreerd Y-filter.
- Geïntegreerde terugslagklepfunctie.



De afbeeldingen tonen de maximale afmetingen in de afmetingsomschrijving.
Lijn 1: de maximale afmeting van het condensaat van 30 °C onder de
omgevingsdruk.
Lijn 2: de maximale afmeting van het condensaat van 30 °C onder de
omgevingsdruk van 2 bar.
Lijn 3: de maximale afmeting van het condensaat van 25 °C
onder de omgevingsdruk.
De afmetingen zijn in mm.



Kenmerken

- Serie:** 45.601
Type: 8879
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Maximum drukverschil: 22 bar
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS) dl/g
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal filter: 1.4301

Toepassing

- Stoomtracers en tankspiraal in de petrochemie.
- Afvoer van onderkoeld stoomcondensaat. Stuwning van condensaat voor optimale benutting vloeistofwarmte. Ontwateringsposten met voldoende afstand tot condenspot.

Materiaal huis	Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Inbouwlengthe mm	Artikel
Staal	1.0460	DN15	95	13456294
Staal	1.0460	DN20	160	13456295
Staal	1.0460	DN25	95	13456296
Staal	1.0460	DN40	95	13456297
Staal	1.0460	DN50	150	13456298

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.