



ECON® Klokvlottercondenspot Type 8963E roestvaststaal flens

Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type

- Type 8963EZ maximum dP 2 bar
- Type 8963ES maximum dP 9bar
- Type 8963E maximum dP 17bar
- Type 8963EL maximum dP 28bar

Bijzonderheden

- Standaard geflensd, ook met lasmof, BSP of NPT aansluiting leverbaar.
- Flens aansluiting volgens EN 1092 PN40.
- Andere drukbereiken en capaciteiten.
- Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding.

Kenmerken

Type: 8963EL

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8

Aansluiting: Flens

Druktrap artikel: PN40

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

Met ingebouwd filter: Nee

Maattabel					
Maat	A	B	C	D	Gewicht
BSP	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	150	48	147	64	2.7
DN20	150	53	147	64	3
DN25	160	58	147	64	3.4

Capaciteitstabel [kg/h]															
Drukverschil															
Type	dP max.	0,3 bar	0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	9 bar	11 bar	13 bar	14 bar	17 bar	20 bar	28 bar
8963EZ	2 bar	210	260	350	450										
8963ES	9 bar			150	220	275	350	375	400						
8963E	17 bar				25	60	120	160	200	240	280	300	350		
8963EL	28 bar							25	47	85	122	140	190	209	228

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil bar	Materiaal flens	Artikel
DN15	2	Roestvaststaal (RVS)	14194459

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil bar	Materiaal flens	Artikel
DN15	9	Roestvaststaal (RVS)	13145505
DN15	17	Roestvaststaal (RVS)	12714727
DN15	28	Roestvaststaal (RVS)	12726715
DN20	2	Roestvaststaal (RVS)	14194460
DN20	9	Roestvaststaal (RVS)	13229216
DN20	17	Roestvaststaal (RVS)	12714728
DN20	28	Roestvaststaal (RVS)	12714729
DN25	2	Roestvaststaal (RVS)	14194461
DN25	9	Roestvaststaal (RVS)	13230115
DN25	17	Roestvaststaal (RVS)	12962511
DN25	28	Roestvaststaal (RVS)	13311148

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.