



LEADER Kamprofiel afdichting type KB9L (ANSI)

Samengesteld uit een drager ring 316 RVS gecoat 4,0 mm aan elke kant van geëxpandeerd grafiet 0,5 mm. Met centreerring gratis. Profiel einde afgerond. Max + 500 ° C, weerstand tegen deportatie. EN 12560-6 Afmetingen volgens ASME B16.5.

Kenmerken

Serie: KB9L

Norm: ASME B16.20

Type centreerring: Los

Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal oplage: Grafiet 98%

Kamvorm: Bol

Temperatuurgebied: -250 / 450 °C

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Lucht (perslucht), Biodiesel, Water, Aardgas, Olie, Hogedruk stoom, Oplosmiddelen, Lagedruk stoom, Brandstoffen, Brandstof, Gassen, Koelmiddelen, Koolwaterstoffen, Basen, Smeermiddel, Stoom, Zwakke basen, Zwakke zuren, Vet, Chemicaliën, Bijtende stoffen, Matige zuren, Cryogeen, Zuren, Water (proceswater), Waterige oplossingen

Totale dikte	Dikte kam	Dikte oplage	Dikte centreerring	Nom. diameter	Druktrap flens	Uitwendige diameter buitenring	Uitwendige diameter kam	Inwendige diameter kam	Max. druk	Artikel
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	bar	
5	4	0.5	1.5	24"	300lbs	774.7	682.5	631.7	51.7	11061247

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.