



Slang EF-1 NEO, ventilatieslang voor hete lucht tot 150 °C, 1-laags neopreen met vrijliggende stalen spiraal

Toepassing

zuig- en blaasslang voor koude en hete lucht, rook, gasen, etc.

Temperatuurbereik

-35 °C tot +150 °C continu

Uitvoering

vrijliggende stalen spiraal met glasvezel doek, neoprene geïmpregneerd glasvezel koord

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

FIXXED slangklemmen

Inwendige diameter	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	bar	%	mm	m	
25	52	1.6	51	32	4	10015585
32	70.8	1.4	48	48	4	11074790
38	78.2	1.4	46	52	4	10015586
44	84.4	1.25	44	64	4	10015587
51	88.6	1.2	43	67	4	10015588
57	99.2	1.15	38	67	4	10015589
63	42.2	1.15	37	89	4	10015590
70	49.6	1.12	35	93	4	10015591
76	23	1.1	34	101	4	10015592
83	27	1.05	30	115	4	10015593
90	15.8	1	28	125	4	10015594
95	19.4	0.95	27	130	4	10015595
102	109.4	0.9	26	136	4	10015596
110	119.8	0.87	23	150	4	10015597
114	130	0.85	20	155	4	10015598
120	135.2	0.82	19	160	4	10015599
127	161.8	0.8	17	178	4	10015600
130	23.8	0.8	15	181	4	11380866
140	30	0.7	14	194	4	10015601
152	35.4	0.7	14	205	4	10015602
160	37.4	0.7	14	205	4	11077410
180	40.6	0.6	10	240	4	10015603
203	46.4	0.55	7	290	4	10015604
254	62.4	0.5	5	354	4	10015605
305	67.6	0.35	5	435	4	10015606
						11687647

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.