



Slang EF-2 NEO, ventilatieslang voor hete lucht tot 150 °C, 2-laags neopreen met volledig weggewerkte stalen spiraal

Toepassing

zuig- en blaasslang voor koude en hete lucht, rook, gasen, etc.

Temperatuurbereik

-35 °C tot +150 °C continu

Uitvoering

- stalen spiraal volledig weggewerkt tussen 2 lagen glasvezel doek, neoprene geïmpregneerd en glasvezel koord
- inwendig glad

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

FIXXED slangklemmen

Inwendige diameter	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	bar	%	mm	m	
19	33	2.8	71	31	4	10015620
25	40.2	2.8	71	37	4	10015621
32	49	2.7	65	50	4	10015622
38	55	2.7	60	60	4	10015623
44	61.4	2.7	57	70	4	10015624
51	72	2.6	52	75	4	10015625
57	75	2.5	50	88	4	10015626
63	82	2.45	47	92	4	10015627
70	92.4	2.35	45	100	4	10015628
76	104	2.3	43	116	4	10015629
83	129	2.15	40	129	4	10015630
90	140	2.1	37	140	4	10015631
95	150	2	36	150	4	10015632
102	157	1.9	35	157	4	10015633
110	165	1.7	30	165	4	10015634
114	175	1.6	27	175	4	10015635
127	197	1.4	24	197	4	10015636
130	200	1.3	22	200	4	10015637
140	220	1.2	18	220	4	10015638
152	237	1.1	16	237	4	10015639
180	270	1	12	270	4	10015640
203	330	0.85	9	330	4	10015641
254	399	0.7	7	399	4	10015642
305	505	0.5	5	505	4	10015643

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.