



Slang Transpar PU AS - transparante PVC slang met witte harde PVC spiraal en PU binnenwand en static wire

PVC zuig- en persslang. Geschikt voor slijtende stoffen zoals poeders, kunststofgranulaat, enz. Heldere transparante PVC, voorzien van een harde, witte kunststofspiraal en inwendig gladde PU slijtlaag. Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C. Koppelingen en slangklemmen naar keuze. Uitvoering met static wire.

Inwendige diameter	Wanddikte	Maximale werkdruk	Rollengte	Artikel
mm	mm	bar	m	
38	3.8	6	30	11238060
40	3.8	6	30	11238061
45	4.1	6	30	11238062
50	4.4	6	30	11238103

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.