



Slang Alpo, polyurethaan (PU) stofzuigerslang met PVC spiraal; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011



Kenmerken

Serie: ALPO

Toepassing

- lichte zuig- en blaasslang voor licht slijtende vaste stoffen zoals stof, poeder en vezels
- industriële stofzuigerslang

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +80 °C

Constructie

- polyurethaan, geëxtrudeerd, met volledig ingewerkte PVC spiraal, dikte polyurethaan ongeveer 0,5 mm
- inwendig glad, uitwendig gegolfd
- ultralicht en soepel

Uitvoering

Koppelingen

- naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

- FIXED slangklemmen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	%	mm	m	kg/m	
19	0.4	24.7	25	25	20	0.02	11194309
20	0.4	25.6	25	25	20	0.02	11194312
25	0.4	30.6	25	30	20	0.03	10015662
30	0.4	35.6	25	35	20	0.05	11194354
32	0.4	37.6	20	35	20	0.05	10015663
35	0.5	62.2	20	45	20	0.06	10015664
38	0.5	44.3	20	50	20	0.05	10015665
40	0.5	46.2	20	60	20	0.06	11194356
45	0.5	51.4	20	65	20	0.1	11194358
51	0.5	57.6	20	70	20	0.11	10015666
55	0.5	62.2	20	75	20	0.12	11194555
60	0.5	67.4	16	80	20	0.13	10015667
63	0.5	71.3	16	80	20	0.18	11194556
70	0.6	78.4	16	95	30	0.34	10015668
76	0.6	84.6	16	100	30	0.36	10015669
80	0.6	89	16	110	30	0.38	11194557
90	0.6	99.2	14	125	30	0.43	11194558
102	0.6	111.6	13	140	30	0.64	10015670
110	0.6	120.2	12	150	30	0.69	11194559
120	0.6	130.8	10	160	30	0.75	11194560
127	0.6	137.8	10	170	30	0.79	11194561
130	0.7	141.4	9	170	20	0.61	11194562
140	0.7	151.4	9	180	20	0.85	11194624
152	0.7	164	8	200	20	0.94	11029303
160	0.7	174.4	7	220	20	0.93	11194625

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Vacuümbestendi- gheid bij 20 °C %	Min. buigradius mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
180	0.7	194.4	4	250	20	1.5	11194627
200	0.7	214.4	4	260	20	1.65	11194628
250	0.8	266	4	300	10	1.36	11194629
300	0.8	316.4	3	350	10	1.62	11194630

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.