



Slang CP HiTex 480, zuigslang tot 400 °C

Toepassing

- zuigslang voor hete lucht, rook- en uitlaatgassen, dampen, enz. waar zich hogere temperaturen voordoen
- eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator

Temperatuurbereik

- -60 °C tot +400 °C
- kortstondig tot +450 °C

Uitvoering

- speciaal geïmpregneerd glasweefsel, RVS versterkt, uitwendig met een klemprofiel in roestvast staal
- hoge axiale samendrukbaarheid [3:1]
- soepel en knikvast
- robuuste uitvoering
- uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Vacuümbestendigheid bij 20 °C %	Min. buigradius mm	Rollengte m	Artikel
38	6	227	0.45	45	21	0	11194279
40	6	237	0.44	44	22	0	11194280
50	6	312	0.38	38	25	0	11194281
55	6	412	0.35	35	27	0	11194282
60	6	462	0.32	32	28	0	11194333
65	6	512	0.29	29	30	0	11194334
70	6	67	0.28	26	31	0	11194335
75	6	612	0.23	23	33	0	11194336
80	6	77	0.2	20	34	0	11194337
90	6	712	0.14	14	37	0	11194338
100	6	514	0.12	12	51	0	11194339
110	6	714	0.105	10	55	0	11194340
120	6	814	0.09	9	59	0	11194341
125	6	914	0.085	8	61	0	11194342
130	6	112	0.075	7	63	0	11194343
140	6	112	0.06	6	67	0	11194344
150	6	1012	0.05	5	38	0	11194345
160	6	122	0.045	4	40	0	11194346
170	6	132	0.04	4	42	0	11194347
175	6	137	0.04	4	44	0	11194348
180	6	142	0.04	4	44	0	11194349
200	6	152	0.03	3	48	0	11194350
215	6	162	0.03	3	52	0	11194351
225	6	172	0.025	2	54	0	11194352

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Vacuümbestendi- gheid bij 20 °C %	Min. buigradius mm	Rollengte m	Artikel
250	6	182	0.025	2	58	0	11194363
275	6	187	0.02	2	64	0	11194364
300	6	192	0.015	1	68	0	11194365
350	6	212	0.015	1	78	0	11194366
400	6	262	0.1	1	88	0	11194367
450	6	287	0.01		98	0	11194368
500	6	362	0.005	0.5	108	0	11194369
600	6	62	0.005	0.5	128	0	11194370
700	6	72	0.002		148	0	11194371
800	6	82	0.002	0.2	168	0	11194372
900	6	87	0.001	0.1	188	0	11194383
1000	6	614		0.1	208	0	11194384

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.