



Slang CP HiTex 483, zuig-/blaasslang tot 900 °C

Toepassing

- zuig- en blaasslang voor hete lucht, rook- en uitlaatgassen, dampen, enz. waar zich extreem hoge temperaturen voordoen
- hetelucht blaasslang voor het voorverwarmen en ijsvrij maken van motoren en vliegtuigen
- eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator

Temperatuurbereik

- -60 °C tot +900 °C
- kortstondig tot +1100 °C

Uitvoering

- binnenwand speciaal geïmpregneerd keramisch weefsel, met RVS draden versterkt
- tussenlaag keramisch isolatie
- buitenwand speciaal geïmpregneerde keramische weefsel met een klemprofiel in roestvast staal
- axiaal samendrukbaar
- soepel en knikvast
- robuuste uitvoering
- uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie

Koppelingen

naar keuze of rechtstreekste monteren op een pijp

Montagewijze

wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
100	7	612	0.13	0.39	18	64	0	11194617
110	7	82	0.12	0.36	16	69	0	11194618
120	7	712	0.12	0.36	14	74	0	11194619
125	7	87	0.11	0.33	12	77	0	11194620
130	7	92	0.11	0.33	11	79	0	11194621
140	7	812	0.1	0.3	9	84	0	11194622
150	7	102	0.07	0.21	7.5	89	0	11194653
160	7	912	0.07	0.21	7	94	0	11194654
170	7	112	0.07	0.21	6.5	99	0	11194655
175	7	1012	0.07	0.21	6	102	0	11194656
180	7	122	0.06	0.18	5.5	104	0	11194657
200	7	132	0.06	0.18	4.5	114	0	11194658
215	7	137	0.06	0.18	4	122	0	11194659
225	7	142	0.06	0.18	4	127	0	11194660
250	7	152	0.04	0.12	3.5	139	0	11194661
275	7	162	0.04	0.12	3	152	0	11194662
300	7	172	0.04	0.12	2.5	164	0	11194673
350	7	182	0.03	0.09	1.5	189	0	11194674
400	7	187	0.02	0.06	1	214	0	11194675

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 ° C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
450	7	192	0.02	0.06	1	239	0	11194676
500	7	212	0.02	0.06	1	264	0	11194677
600	7	227	0.01	0.03	0.5	314	0	11194678
700	7	237	0.01	0.03	0.5	364	0	11194680
800	7	262	0.01	0.03	0.1	414	0	11194681
900	7	287	0.01	0.03	0.1	464	0	11194682
1000	7	77	0.01	0.03	0.1	514	0	11194694
								13338963
								13338964

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.