



Slang CP VITON® 459, zuig-/blaasslang tot 210 °C, elektrisch geleidend



Toepassing

- elektrisch geleidende zuig- en blaasslang voor agressieve dampen en rook in een explosie gevoelige ruimte in de chemische industrie
- eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator

Temperatuurbereik

-20 °C tot +210 °C

Uitvoering

- polyesterweefsel, Viton geïmpregneerd, klemprofiel in verzinkt staal
- hoge axiale samendrukbaarheid [4:1]
- oppervlakteweerstand en doorgangsweerstand $R < 104 \Omega$
- extreem soepel en knikvast
- UV- en ozonbestendig
- heel goede chemische bestendigheid
- uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
38	0.5	50	0.81	2.43	45	21	6	11193228
40	0.5	52	0.79	2.37	44	22	6	11193229
50	0.5	62	0.7	2.1	38	25	6	11193230
55	0.5	67	0.66	1.98	35	27	6	11193231
60	0.5	72	0.63	1.89	32	28	6	11193232
65	0.5	77	0.6	1.8	29	30	6	11193263
70	0.5	82	0.57	1.71	26	31	6	11193264
75	0.5	87	0.55	1.65	23	33	6	11193265
80	0.5	92	0.53	1.59	20	34	6	11193266
90	0.5	102	0.49	1.47	14	37	6	11193267
100	0.5	112	0.32	0.96	12	28	6	11193268
110	0.5	122	0.3	0.9	11	30	3	11193269
115	0.5	127	0.28	0.84	10	31	3	12483243
120	0.5	132	0.28	0.84	9	32	3	11193270
125	0.5	137	0.28	0.84	9	34	3	11193271
140	0.5	152	0.26	0.78	6	36	3	11193293
150	0.5	162	0.18	0.54	5	38	3	11193294

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 ° C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
160	0.5	172	0.17	0.51	5	40	3	11193295
170	0.5	182	0.16	0.48	4	42	3	11193296
175	0.5	187	0.16	0.48	4	44	3	11193297
180	0.5	189	0.16	0.48	4	44	3	11193298
200	0.5	212	0.15	0.45	3	48	3	11193299
215	0.5	227	0.14	0.42	3	52	3	11193300
225	0.5	237	0.14	0.42	3	54	3	11193301
250	0.5	262	0.1	0.3	2	58	3	11193302
300	0.5		0.09	0.27	2	68	3	11193315
350	0.5	362	0.07	0.21	1	78	3	11193316
400	0.5	412	0.06	0.18	1	88	3	11193317
450	0.5	462	0.05	0.15	1	98	3	11193318
500	0.5	512	0.04	0.12	1	108	3	11193322

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.