



Slang EF-1 SIL, ventilatieslang voor hete lucht tot 260 °C, 1-laags glasweefsel geïmpregneerd met silicone en vrijliggende stalen spiraal

Toepassing

zuig- en blaasslang voor hete lucht, rook, gassen, etc.

Temperatuurbereik

-85 °C tot +260 °C continu

Uitvoering

- vrijliggende stalen spiraal met glasvezel doek, siliconen geïmpregneerd en glasvezel koord
- kleur rood

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

FIXED slangklemmen

Inwendige diameter	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	bar	%	mm	m	
19	41	1.8			4	11224385
25	75	1.6	51	32	4	10015607
32	118	1.5	47	40	4	10015608
38	50	1.4			4	10015609
44	74	1.3			4	11224386
51	77	1.2	43	67	4	10015610
57	95	1.2			4	11224388
60	28.6	1.1	40	78	4	10014757
63	35	1.15	37	89	4	10015611
70	43	1.1	35	100	4	11028529
76	120	1.1	34	101	4	10014758
80	128	1.1	32	107	4	10014759
83	135.4	1.05	30	115	4	10015612
90	168.8	1	28	125	4	10015613
95	20	1			4	11224389
102	34	0.9	26	136	4	10014760
108	41	0.9			4	11224390
114	61.8	0.85	19	155	4	10015614
121	75	0.8			4	11020682
127	89	0.8	17	172	4	10015615
140	170	0.7	14	194	4	10015616
152	118	0.7	14	205	4	10014761
160	121.6	0.7			4	11064179
165	89	0.7			4	11224403
180	34	0.6			4	10014762
203	48	0.55	7	290	4	10015618
229	61.8	0.5			4	11113246

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	bar	%	mm	m	
254	118	0.5	5	290	4	10015619
305	92	0.35	5	435	4	10014763

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.