



BÖHLER FOX CM 2 Kb middengelegeerde elektroden

Basisch beklede elektrode voor het lassen van kruipvaste staalsoorten als 10CrMo9.10, toegepast in hoogtemperatuurbestendige onderdelen van ketel- en apparatenbouw, pijpleidingen en aardolie-industrie. Bedrijfstemperaturen tot +600 °C.

Diameter	Totale lengte	ISO-norm	AWS standaard	Verpakking	Artikel
mm	mm				
2.5	250	E CrMo2 B 42 H5	E 9018-B3 H4 R	195	12574892
3.2	350	E CrMo2 B 42 H5	E 9018-B3 H4 R	130	12574893
4	350	E CrMo2 B 42 H5	E 9018-B3 H4 R	85	12574894

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.