



BÖHLER FOX CN 18/11 middengelegeerde elektroden

Basis elektrode, kerndraad legering voor hoge temperaturen CrNi austenitische staalsoorten (Bv 1.4948, 1.4541, 304H) in de ketel, reactor en Turbinebau. Goedgekeurd op de lange termijn geschikt voor bedrijfstemperaturen tot +700 ° C, met natte corrosie tot +300 ° C.

hitte Gecontroleerde ferrietgehalte (3-8 FN), schaal resistent. In alle posities, behalve verticale Uitstekende lasbaarheid.

Materiaalnummers 1.4541 en 1.4550, die zijn toegelaten in de hitte-bestendig tot 550 ° C, kan worden gelast met de kwaliteit FOX CN 18/11

Diameter mm	Totale lengte mm	ISO-norm	AWS standaard	Verpakking	Artikel
2.5	250	E 19 9 B 4 2	E308-15	235	12574904
3.2	350	E 19 9 B 4 2	E308-15	150	12574905
4	350	E 19 9 B 4 2	E308-15	116	12574906

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.