



FETRA Bijzetwagens

Bijvoorbeeld: Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager, zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3. Bovenste en middelste laadvlak naar beiden zijden te 15° en 30° kantelen, vergrendeling door middel van verende pen.

Totale lengte: 820 mm, Totale breedte: 450 mm. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.

Draagvermogen kg	Lengte mm	Type banden	Artikel
200	600	Wiel massief rubber 125 x 38	23480217
200	600	Wiel massief rubber 125 x 38	23480220
200	600	Wiel massief rubber 125 x 38	23480221

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.