

TRACTEL Ankerlijn RLX Ø14mm geslagen touw - M10



RLX ankerlijn van geslagen touw, ø 14 mm

Kies de juiste ankerlijn om gebruik te maken van de Stopfor valbeveiliging. Verkrijgbaar in 2 modellen en verschillende lengtes, afhankelijk van de toepassing.

Eigenschappen RLX lijn:

Voldoet aan de EN 353-2 norm

Geschikt voor gebruik met Stopfor B, Stopfor SL, Stopfor BF en Stopfor MSP

2 modellen beschikbaar in verschillende lengtes

1 model is voorzien van een M10 connector aan de bovenzijde en een stop aan de andere zijde.

1 model is uitgerust met een lus aan de bovenkant en een stop aan de onderzijde.

Type: gestikt

Omschrijving	Artikel
Ankerlijn RLX 14 30-10-A, gestikt 30m - M10	12443707
Ankerlijn RLX Ø14mm touw 10m M10	14238344
Ankerlijn RLX Ø14mm touw 15m M10	14238468
Ankerlijn RLX Ø14mm touw 20m M10	14238363
Ankerlijn RLX Ø14mm touw 40m M10	14238343
Ankerlijn RLX Ø14mm touw 50m M10	14238469

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.