

NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3880 Gietijzer Flens PN10/16

Gietijzeren kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN10 of PN16.



Kenmerken

Serie: 880
Type: 3880
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Oppervlaktebescherming: Fabrikant standaard
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Materiaal deksel: EN-JL1040
Materiaal dekselpakking: Grafiet
Materiaal stromingsindicator: Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Toepassing


- Visuele controle van de doorstroming in leidingen met neutrale media.
- Algemene industrie.

Technische informatie

- De aanhaalmomenten van de bouten & moeren dienen zowel voor ingebruikname als na de 1^e warmte cyclus van de installatie gecontroleerd te worden (handleiding op aanvraag). Dit in verband met mogelijk optredende relaxatie.
- Temperatuur^{max} natronkalkglas (DIN 8902): 150°C.
- Temperatuur^{max} borosilicaatglas (DIN 7080): 280°C.
- De glasdikte is mede bepalend voor de drukklasse.
- Montage zowel horizontaal als vertikaal.
- Let op de stromingsrichting in verband met de werking van de stromingsindicator.

Opties

- Leverbaar met verlichting.
- Leverbaar met kunststof of PTFE rotor.



Maattabel:

DN	A mm	L mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg
DN15	95	130	32	45	10	3.4
DN20	105	150	32	45	10	4
DN25	115	160	48	63	10	5.9
DN32	140	180	48	63	10	7
DN40	150	200	65	80	12	10.5
DN50	165	230	80	100	15	14
DN65	185	290	80	100	15	22.5
DN80	200	310	100	125	20	30
DN100	220	350	125	150	25	40
DN125	250	400	150	175	25	47
DN150	285	480	175	200	30	67
DN200	340	600	175	200	30	96

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Stromingsin- dicatie type	Glasdiameter	Glasdikte	Aantal glazen	Materiaal glas	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm		mm	mm			°C	bar	
DN15	PN16	130	Driptube	45	10	2	Natronkalk	150	16	13450844
DN15	PN16	130	Vaantje	45	10	2	Natronkalk	150	16	11815505
DN20	PN16	150	Driptube	45	10	2	Natronkalk	150	16	11813424
DN20	PN16	150	Vaantje	45	10	2	Natronkalk	150	16	11815506
DN25	PN16	160	Driptube	63	10	2	Natronkalk	150	16	11813425
DN25	PN16	160	Vaantje	63	10	2	Natronkalk	150	16	11815507
DN32	PN16	180	Driptube	63	10	2	Natronkalk	150	16	11813426
DN32	PN16	180	Vaantje	63	10	2	Natronkalk	150	16	13450732
DN40	PN16	200	Driptube	80	12	2	Natronkalk	150	16	11813427
DN40	PN16	200	Vaantje	80	12	2	Natronkalk	150	16	11815508
DN50	PN16	230	Driptube	100	15	2	Natronkalk	150	16	11813428
DN50	PN16	230	Vaantje	100	15	2	Natronkalk	150	16	11815509
DN65	PN16	290	Driptube	100	15	2	Natronkalk	150	16	11813429
DN65	PN16	290	Vaantje	100	15	2	Natronkalk	150	16	11815510
DN80	PN16	310	Driptube	125	20	2	Natronkalk	150	16	11813430
DN80	PN16	310	Vaantje	125	20	2	Natronkalk	150	16	11815511
DN100	PN16	350	Driptube	150	25	2	Natronkalk	150	16	11813431
DN100	PN16	350	Vaantje	150	25	2	Natronkalk	150	16	14583584
DN125	PN16	400	Driptube	175	25	2	Borosilicaat	280	16	13450842
DN125	PN16	400	Vaantje	175	25	2	Natronkalk	150	16	13450840
DN150	PN10	480	Driptube	200	30	2	Natronkalk	150	10	13450847
DN150	PN10	480	Vaantje	200	30	2	Natronkalk	150	16	14583585
DN200	PN16	600	Driptube	200	30	2	Borosilicaat	280	16	13450836
DN200	PN16	600	Vaantje	200	30	2	Borosilicaat	280	16	14583586

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.