



ECON® Membraanmanometer Type 1465 procesaansluiting roestvaststaal

Kenmerken

Type: 1465

Nauwkeurigheidsklasse: 1.6 %

Incl blow-out: Ja

Procesaansluiting: Buitendraad

Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304

Materiaal bovenflens: Roestvaststaal RVS 304

Materiaal onderflens: Roestvaststaal RVS 316Ti

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Druktrap flens: PN40

Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Maattabel:

Kastdiameter	
R100	
R160	

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Vulvloeistof kast	Maat procesaansluiting	Materiaal membraan	Beschermingskl- asse	Mediumtemper- atuur °C	Artikel
100	-1 / 0.6	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP54	-20 / 100	11090703
100	-1 / 0.6	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP54	-20 / 100	11092346
100	-1 / 3	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP54	-20 / 100	11917937
100	-1 / 3	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP65	-20 / 70	11177549
100	-1 / 5	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11538577
100	-1 / 5	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	10060176
100	-1 / 9	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	11248470
100	-1 / 9	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11309581
100	0 / 1	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP65	-20 / 70	11314802
100	0 / 1.6	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP65	-20 / 70	11264140
100	0 / 2.5	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP65	-20 / 70	11365937
100	0 / 4	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP54	-20 / 100	11459409
100	0 / 4	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP65	-20 / 70	10060168
100	0 / 6	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	10060169
100	0 / 6	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	12329819
100	0 / 10	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	10060170

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Vulvloeistof kast	Maat procesaansluiting	Materiaal membraan	Beschermingskl- asse	Mediumtemper- atuur °C	Artikel
100	0 / 10	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11016763
100	0 / 16	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11460713
100	0 / 16	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	10060171
100	0 / 25	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	10060172
100	0 / 25	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11034880
100	0 / 40	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP54	-20 / 100	12309114
100	0 / 40	bar	Glycerine	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP65	-20 / 70	12309115
100	0 / 40	mbar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 316Ti	IP54	-20 / 100	11011900
100	0 / 60	mbar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 316Ti	IP54	-20 / 100	11245051
100	0 / 100	mbar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 316Ti	IP54	-20 / 100	11038594
100	0 / 160	mbar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 316Ti	IP54	-20 / 100	11027281
100	0 / 250	mbar	Geen	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 316Ti	IP54	-20 / 100	11038590
160	-1 / 5	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	10060173
160	0 / 10	bar	Geen	1/2" BSPP[G]	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11459410

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.