



ECON® Buisveer manometer Type 347 onderaansluiting messing

Kenmerken

Type: 347

Uitvoering: Controle manometer

Incl blow-out: Nee

Montage manometer: Direct

Procesaansluiting: Buitendraad

Materiaal procesaansluiting: Messing

Materiaal ruit: Glas

Beschermingsklasse: IP54

Mediumtemperatuur: 0 / 80 °C

Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Technische informatie

- Geschikt voor gasen en vloeistoffen die het messing meetsysteem niet aantasten.
- Hoge nauwkeurigheid en duidelijk afleesbare schaal.
- Gekalibreerd op 20 °C.
- Bij iedere 10 K temperatuurverschil kan de nauwkeurigheid van de manometer $\pm 0,4 \%$ meer afwijken.
- Meetbereik volgens EN 837-1.

Toepassing

- Controle van druksystemen.
- Controle of kalibratie van drukmeetinstrumenten.

Kastdiameter	G	D1	D2	b	e	a	sw	h
mm	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	BSP
R160	1/2"	161	159	49.5	17.5	15.5	22	118

Diameter kast	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigheidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk	Artikel
mm									bar	
160	-1 / 0	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	11811011
160	0 / 0.6	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.8	11810995
160	0 / 1	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	11810996
160	0 / 1.6	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	11810997
160	0 / 2.5	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3.2	11810998
160	0 / 4	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	11810999
160	0 / 6	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	11811000
160	0 / 10	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	11811001
160	0 / 16	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	11811002
160	0 / 25	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	11811003
160	0 / 40	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	11811004
160	0 / 60	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	78	11811005
160	0 / 100	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	130	11811006
160	0 / 250	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	325	11811008
160	0 / 400	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	520	11811009
160	0 / 600	bar	0.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	780	11811010

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.