


MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8401 aluminiumbrons horizontaal vierkant A flens



Toepassingsgebied

- Neutrale vloeistoffen.
- Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
- Pompschakelingen.
- Algemene toepassingen.
- Algemene industrie.
- Maritieme applicaties.



Bijzonderheden

- Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
- Behuizing en flens van zeewaterbestendig aluminiumbrons huis.
- Diverse vlottervormen.
- Horizontale montage.
- Uitvoering met afgeschermd manchet om scharnier.

Kenmerken

Serie: S01

Type: 8401

Procesaansluiting: Flens

Maat procesaansluiting: Vierkant A

Contactuitvoering: Zilver

Schakelvermogen: 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief

Materiaal huis: Aluminiumbrons

Materiaal nat deel behuizing: Aluminiumbrons

Materiaal aansluiting: Aluminiumbrons

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP66

Omgevingstemperatuur: -30 / 70 °C

Explosieveilig: Nee

Goedkeuring

- Lloyds Register of Shipping [LRS]. Germanischer Lloyd [GL]. Det Norske Veritas [DNV]. American Bureau Of Shipping [ABS]. Bureau Veritas [BV]. Registro Italiano Navale [RINA]. Russian Maritime Register of Shipping [RMRS].

Opties

- Vlottercombinaties voor serie S01: F21/+ . F68/+ . F84. F93. F104. F185. F264. Contraflenzen, apart te bestellen, zie figuur: 1191A. 1191B. 1195. 1196. 1197. 1198.

Specificaties

Temperatuur medium	max. 210°C
Temperatuur medium, vlotter F93	max. 180°C
Temperatuur omgeving, schakelgedeelte D, D6, P, P6	-30 tot 70°C
Temperatuur omgeving, schakelgedeelte AP, AM	1 tot 60°C
Werkdruk	max. 18 bar
Werkdruk, vlotter F93	atmosferisch
Soortelijke massa	afhankelijk van vlotter

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Uitvoering	Montage	Max. werkdruk bar	Min. soortelijke massa vloeistof kg/m ³	Diameter vlotter mm	Type contact	Schakeldiffe- rentie verstelbaar	Schakeldiffe- rentie	Stanglengte mm	Materiaal vlotter	Artikel
Vlotterschake- laar	Horizontaal en vertikaal	18			1 x NO en 1 x NC	Ja		750	Roestvaststaal RVS 316	11814887
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	18	650	65	1 x NO en 1 x NC	Nee	13 mm		Monel	11814888
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	18	850	65	1 x NO en 1 x NC	Ja	23 mm / 29 mm / 33 mm		Monel	12036219
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	18	820	65	1 x NO en 1 x NC	Ja		362	Roestvaststaal RVS 316	11814890
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	0	750	65	1 x NO en 1 x NC	Nee	13 mm		Roestvaststaal RVS 316	11814892
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	18	650	65	1 x NO en 1 x NC	Nee	13 mm		Roestvaststaal RVS 316	11814891
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	18	720	65	2 wisselcontacten	Ja		83	Roestvaststaal RVS 316	12036217
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	18	650	65	2 wisselcontacten	Nee	13 mm		Roestvaststaal RVS 316	12036218

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.