




ECON® Vlotterschakelaar fig. 8400 kunststof horizontaal buitendraad

Toepassingsgebied

- Toepasbaar in systemen voor:
 - Water.
 - Olie.
 - Niet agressieve vloeistoffen
- Hoog en laag niveau detectie en niveauregeling in kleine reservoirs.



Bijzonderheden

- Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
- Compacte vormgeving.
- Schroefbaar in kijkgaten van olie reservoirs (bijv. compressors).
- Horizontale montage.
- Instelbare schakelfunctie: Reedcontact met enkelvoudig contact, NC/NO instelbaar.

Kenmerken

Type: 8400

Procesaansluiting: Buitendraad (BSPP)

Type contact: 1 x NO of 1 x NC

Contactuitvoering: Zilver

Schakelvermogen: 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W

Schakeldifferentie verstelbaar: Nee

Schakeldifferentie: 1 - 4 mm

Materiaal huis: Kunststof

Materiaal vlotter: PVDF

Dekselmateriaal: Kunststof

Met manchet: Nee

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Omgevingstemperatuur: -25 / 80 °C

Technische informatie

Schakelpunt instelling

- Draai de borgschroef los en verschuif het schakelgedeelte totdat de rode pijl (normaal open) of de witte pijl (normaal gesloten) zichtbaar is bij het begin van de doorvoering. De gevoeligheid is instelbaar binnen de lengte van de desbetreffende pijl.

Werking

Werking

- Op de vlotterstang, die vanuit een horizontale positie d.m.v. een vast draaipunt een op- en neergaande beweging kan maken, is een keramische magneet gemonteerd. Door de niet magnetische wand heen wordt in het schakelgedeelte een reedcontact geactiveerd. Door verschuiving van het reedcontact kan worden gekozen voor een NO of NC contact.

G [BSPP]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
3/4"	22	49	141	93

Uitvoering	Montage	Maat procesaansluiting	Max. werkdruk bar	Min. soortelijke massa vloeistof kg/m³	Diameter vlotter mm	Materiaal nat deel behuizing	Materiaal binnenwerk	Materiaal aansluiting	Mediumtemperatuur °C	Artikel
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	3/4" [20]	25	780	22	Messing	Messing	Messing	-10 / 110	11814885
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	3/4" [20]	10	780	22	Kunststof	Kunststof	Roestvaststaal [RVS]	-10 / 100	11814884

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Uitvoering	Montage	Maat procesaansluiting	Max. werkdruk bar	Min. soortelijke massa vloeistof kg/m³	Diameter vlotter mm	Materiaal nat deel behuizing	Materiaal binnenwerk	Materiaal aansluiting	Mediumtem- peratuur °C	Artikel
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	3/4" [20]	25	780	22	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	-10 / 110	11814886

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.