


MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8340 aluminium horizontaal flens



Toepassingsgebied

- Systemen voor neutrale vloeistoffen.
- Systemen voor licht corrosieve vloeistoffen.
- Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
- Pompschakelingen.
- Algemene toepassingen.
- Algemene industrie.
- (Petro-)chemische installaties.



uitvoering met F84 vlotter

Bijzonderheden

- Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
- Volledig roestvaststalen natte delen.
- Horizontale montage.
- Uitvoering met afgeschermd manchets om scharnier.
- Mogelijk met DIN- of ANSI-flens.

Kenmerken

Serie: S418DA

Type: 8340

Procesaansluiting: Flens

Contactuitvoering: Zilver

Schakelvermogen: 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief

Schakeldifferentie verstelbaar: Nee

Schakeldifferentie: 13 mm

Materiaal huis: Aluminium legering

Materiaal nat deel behuizing: Roestvaststaal RVS 316

Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316

Dekselmateriaal: Aluminium legering

Materiaal aansluiting: Staal

Met manchets: Nee

Omgevingstemperatuur: -30 / 70 °C

Explosie veilig: Nee

Goedkeuring

- Lloyds Register of Shipping (LRS). Germanischer Lloyd (GL). Det Norske Veritas (DNV). American Bureau Of Shipping (ABS). Russian Maritime Register of Shipping (RMRS).

Opties

- Vlottercombinaties voor serie S4**: F21/+ .F68/+ .F84. F88.F96.F98.F104/+ .F106.F107.

Uitvoering	Montage	Maat procesaansluiting	Normering aansluiting	Druktrap flens	Max. werkdruk bar	Min. soortelijke massa vloeistof kg/m ³	Diameter vlotter mm	Type contact	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Artikel
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	3" [80]	ASME	Class 300	34.5	600	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036207
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	DN65	[EN] DIN	PN16	16	650	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036208
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	DN65	[EN] DIN	PN40	40	600	65	1 x NO en 1 x NC	IP65	12036205
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	DN65	[EN] DIN	PN40	40	650	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036204
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	DN80	[EN] DIN	PN40	40	510	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036206

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Uitvoering	Montage	Maat procesaansluiting	Normering aansluiting	Druktrap flens	Max. werkdruk bar	Min. soortelijke massa vloeistof kg/m³	Diameter vlotter mm	Type contact	Beschermin- gsgraad (IP- waarde)	Artikel
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	DN80	(EN) DIN	PN16	16	650	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036209

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.