



Vlotterschakelaar vertikaal fig. 8316 serie EL10

Contact normaal gesloten, 250 VAC/0,5A/10VA. Proces aansluiting BSP-buitendraad, insteeklengte 44 mm, vlotter 25 mm, kabel 2 m PVC.

Kenmerken

Serie: EL10

Type: 8316

Procesaansluiting: Kabel

Contactuitvoering: Reedcontact

Schakelvermogen: 250V AC / 0,5A / 10VA

Schakeldifferentie verstelbaar: Nee

Stanglengte: 43 mm

Materiaal kabel: PVC

Kabellengte: 2 m

Uitvoering	Montage	Maat procesaansluiting	Min. soortelijke massa vloeistof kg/m ³	Diameter vlotter mm	Type contact	Schakelpunt L1 mm	Materiaal vlotter	Materiaal aansluiting	Mediumtemperatuur °C	Artikel
Vertikale vlotterschakelaar	Vertikaal	3/8" [10]	860	25	1 x NO of 1 x NC	20	PVC	PVC	-10 / 60	10060221
Vertikale vlotterschakelaar	Vertikaal	3/8" [10]	1000	25	1 x NO of 1 x NC		PVDF	PVDF	-25 / 100	10060222

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.