





ECON® Peddelschakelaar fig. 8060 reedcontact met schroeffitting

Toepassingsgebied

- Toepasbaar in systemen voor water, olie en andere niet-agressieve vloeistoffen.

Bijzonderheden

- Met inschroeffitting voor directe montage in leidingen.
- Reedcontact met enkelvoudig contact (NC/NO instelbaar).
- Vaste peddellengte.
- Inbouw in horizontale leidingen.
- Speciale uitvoering met soldeeraansluiting (VXS01M).
- Bewaking van minimum doorstroming, bijvoorbeeld droogloopbeveiliging bij pompen.
- Schakelen bij een ingestelde flow.



Kenmerken

Serie: VXS06M

Type: 8060

Type opnemer: Peddel

Uitvoering: Insteek (zonder pijpstuk)

Kalibratie: Water

Afdichting: NBR

Materiaal elektrische behuizing: Kunststof

Contactuitvoering: Reedcontact SPST

Schakelvermogen: 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W

Differentie verstelbaar: Nee

Kenmerken [2]

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Max. druk: 25 bar

Mediumtemperatuur: Van -10 °C tot 110 °C

Omgevingstemperatuur: -10 / 80 °C

Fig. 8060 Instelbereik (water, 20°C)

Lengte Paddel L3	Doorlaat	Toenemende flow	Afnemende flow	Maximale flow
mm	mm	m3/h	m3/h	m3/h
24	DN50	3.8-4.9	3.7-4.8	30
	DN80	9.0-14.3	8.9-14.2	100
	DN100	13.0-18.8	12.7-18.4	150
	DN150	33.0-46.0	32.9-45.9	200
51	DN50	1.9-2.7	1.8-2.6	30
	DN80	5.0-8.0	4.9-7.9	80
	DN100	8.3-12.5	8.2-12.4	150
	DN150	17.5-25.0	17.4-24.9	200
111	DN100	5.7-6.3	5.6-6.2	100
	DN150	11.0-13.0	10.9-12.9	150
	DN200	25.0-27.0	24.9-26.9	200

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat	Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal procesaansluiting	Materiaal peddel	Artikel
DN50 - DN150	Buitendraad (BSPP)	1/2" (15)	Messing	PPO Noryl GFN3	12036129
DN100 - DN200	Buitendraad (BSPP)	1/2" (15)	Messing	PPO Noryl GFN3	12036132
DN50 - DN150	Buitendraad (BSPP)	1/2" (15)	Messing	Messing	12036130
DN100 - DN200	Buitendraad (BSPP)	1/2" (15)	Messing	Messing	12036133
DN50 - DN150	Buitendraad (BSPP)	1/2" (15)	Roestvaststaal RVS 316Ti	Roestvaststaal RVS 316Ti	12036131
DN100 - DN200	Buitendraad (BSPP)	1/2" (15)	Roestvaststaal RVS 316Ti	Roestvaststaal RVS 316Ti	12036134
DN50 - DN150	Soldeernippel	15 mm	Messing	Messing	13412427

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.