



Niveauschakelaar fig. 8711 serie RL - NRL

Conductieve niveauschakelaar voor geleidende vloeistoffen. Voeding 220 VAC, elektrische aansluiting d.m.v. 8-polige steekvoet, voor RL 40 een 11-polige steekvoet.

Kenmerken

Serie: NRL60

Type: 8711


Uitvoering: Conductieve niveau schakelaar

Gevoeligheid elektrode: 10 / 100 / 300 kΩ

Materiaal elektrische behuizing: Kunststof

Tijdvertraging: 1 Seconde s

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP33



Type	Functie	Voedingsspanning	Schakelvermogen	Elektrische aansluiting	Explosieveilig	Artikel
NRL60/1E	1 Niveau	230V AC	240V AC / 10 A	Steekvoet 8-polig	Nee	10060215
NRL60/2E	2 Niveau's legen	230V AC	240V AC / 10 A	Steekvoet 8-polig	Nee	10060216
NRL60/2S	2 Niveau's vullen	230V AC	240V AC / 10 A	Steekvoet 8-polig	Nee	10060217
RL40/3ES11	2 Niveau's met alarm	230V AC	240V AC / 10 A	Steekvoet 11-polig	Nee	10060214

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.