



Stoomkoppeling 3-delig in staal type SHUF-HP/BOSS - voor BOSS klemplaten montage - binnendraad

Koppeling voor stoom, type Boss "GF", met BSP- c.q. NPT-binnendraad, zonder klemschalen, materiaal verzinkt staal met zware gietijzeren wartelmoer, werkdruk stoom 17,5 bar en werkdruk water 45 bar. Ook bruikbaar voor zware toepassingen in perslucht. Te gebruiken met smeedbaar gietijzeren Boss klemschaal.

Kenmerken

Type: SHUF-HP

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Staal

Type slangkoppeling: Binnendraad wartelend

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 232 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
				10038892
3/8"	DN10	18	260	10038890
1/2"	DN12	18	260	10038891
3/4"	DN19	18	260	10038893
1"	DN25	18	260	10038897
1.1/4"	DN32	18	260	10038895
1.1/2"	DN38	18	260	10038896
2"	DN50	18	260	10038899
3/4"	DN19	18	260	10038894
1"	DN25	18	260	10038898
3/4"	DN25	18	260	11277768
1.1/4"	DN32	18	260	10070446
2"	DN50	18	260	10070448

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.