

Klemschaalkoppeling (slangpilaar voor klemschalen) in messing type ECM - buitendraad



- Kenmerken**
- Type component: Slangpilaar
 - Materiaal: Messing
 - Type slangkoppeling: Buitendraad
 - Bochthoek [graden]: 0 °
 - Uitvoering slangpilaar: Glad met vangkraag
 - Temperatuurbereik [°C]: -40 / 150 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
				14077230
1"	DN12	25	362.5	14076020
2"	DN12	25	362.5	14076015
1/2"	DN12	25	362	10039033
3/4"	DN19	25	362	10039039
1"	DN19	25	362	10039046
1.1/2"	DN25	25	362	10070451
1.1/4"	DN25	25	362	10070342
1"	DN25	25	362	10039045
1.1/2"	DN32	25	362	10070350
2"	DN32	25	362	10070352
2"	DN38	25	362	10070358
1.1/2"	DN38	25	362	10039056
2"	DN50	25	362	10039062
2.1/2"	DN50	25	362	10039065
2.1/2"	DN63	25	362	10039069
3"	DN63	25	362	11033622
3"	DN75	25	362	10039071
1.1/2"	DN38	25	362	10039057
2"	DN50	25	362	10039063
2.1/2"	DN63	25	362	10039070
1/2"	DN12	25	362	10039034
1"	DN19	25	362	10039047
3/4"	DN19	25	362	10039041
1"	DN25	25	362	10039048
1.1/2"	DN38	25	362	10039058
2"	DN50	25	362	10039064
2.1/2"	DN63	25	362	11014007
3"	DN75	25	362	10039074
4"	DN100	25	362	10070379

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.