

Klemschaalkoppeling (slangpilaar voor klemschalen) in RVS type ECF - binnendraad



- Kenmerken**
- Type component:** Slangpilaar
 - Materiaal:** AISI 316
 - Type slangkoppeling:** Binnendraad wartelend
 - Materiaal afdichting:** PTFE
 - Bochthoek [graden]:** 0 °
 - Uitvoering slangpilaar:** Glad met vangkraag
 - Temperatuurbereik [°C]:** -40 / 100 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
2"	DN40	25	362	10070301
3/4"	DN12	25	362	10070294
1/2"	DN12	25	362	10038997
3/4"	DN19	25	362	10039000
1"	DN19	25	362	10070295
1"	DN25	25	362	10039003
1.1/2"	DN25	25	362	10070452
1.1/4"	DN25	25	362	10070296
1.1/2"	DN32	25	362	10070298
1.1/4"	DN32	25	362	10070297
1.1/2"	DN38	25	362	10039010
2"	DN38	25	362	10070299
2"	DN50	25	362	10039015
2.1/2"	DN50	25	362	10070453
2.1/2"	DN63	25	362	10070302
3"	DN75	25	362	10039023
4"	DN100	25	362	10070333

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.