



ZUIVELKOPPELING met hygiënische slangpilaar in RVS316 met wartelmoer DIN11851 in RVS304, voor klemschaal- of pershulsmontage

- Kenmerken**
- Type component:** Slangpilaar
 - Materiaal:** AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer
 - Type slangkoppeling:** Binnendraad voeding
 - Bochthoek [graden]:** 90 °
 - Uitvoering slangpilaar:** Zaagtand met vangkraag
 - Temperatuurbereik [°C]:** -30 / 260 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
				13687062
10 mm	DN10	40	580	11317588
DN20	DN19	40	580	13530599
DN32	DN20	40	580	14280454
DN25	DN25	40	580	13661700
DN50	DN38	40	580	11377827
DN40	DN38	40	580	12762857
DN80	DN50	25	362.5	14245364
DN65	DN65	25	362	11224193
DN100	DN75	25	362.5	13572171

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.