



Klemschaalkoppeling (slangpilaar voor klenschalen) in RVS type SHW - met laseinde

Laseind met getande slangpilaar in RVS316 volgens DIN 2817 type SHW. Werkdruk 25 bar (met veiligheidsvangkraag). Klenschalen niet inbegrepen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Roestvaststaal RVS (AISI 316)

Type slangkoppeling: Las

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 260 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
21,3x2,0	DN12	40	580	11088835
26,7x2,3	DN19	40	580	11088838
33,7x2,7	DN25	40	580	13671088
76,1x2,9	DN63	25	362	11088896
88,9x3,2	DN75	25	362	11088897
141,3x4,0	DN125	16	232	11217643
168,3x3,6	DN150	16	232	11478458
48.3		40	580	11088841
60.3		25	363	11088895
33.7		40	580	11088839

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.