

Slangpilaar RVS met buitendraad type 1VH

Deze slangpilaar dicht af op de schroefdraad. Hier wordt geen afdichtingsring voor gebruikt.



Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Staal

Type slangkoppeling: Buitendraad

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
	DN38	25		13562675
	DN50	25		13572264
3/8"	DN12	6	87	11022280
1/8"	DN06	6	87	11068485
1/4"	DN06	6	87	10038959
1/4"	DN08	6	87	10038965
3/8"	DN08	6	87	11068487
1/4"	DN10	6	87	11068486
1/2"	DN10	6	87	11604425
3/8"	DN10	6	87	10038932
3/8"	DN12	6	87	11587644
1/2"	DN12	6	87	10038938
1/2"	DN16	6	87	11030586
3/4"	DN19	6	87	10038944
1"	DN19	6	87	11019044
3/4"	DN25	6	87	11116327
1"	DN25	6	87	10038947
1.1/4"	DN32	6	87	10038950
1.1/2"	DN38	6	87	10038952
2"	DN50	6	87	10038954
2.1/2"	DN63	6	87	11072294
3"	DN75	6	87	11028823
4"	DN100	6	87	11171147
3/4"	DN12	6	87	13526197
3/4"	DN19	6	87	10038945
				13527830

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.