

Klemschaalkoppeling (slangpilaar voor klemschalen) in RVS of staal type SHW-HP - met laseinde - EN14423



Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Staal

Type slangkoppeling: Las

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 232 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
21,3x2,1 [17,1]	DN12	18	261	13600683
42,2x2,6	DN32	18	261	11310419
60,3x2,7	DN50	18	261	13506039
114,3x2,0 [109,7]	DN100	16	232	11310434
33,7x2,7	DN19	18	261	12957454
21,3x2,0	DN12	40	580	13506316
26,9x1,6 [23,7]	DN19	40	580	13600360
33,7x2,7	DN25	40	580	13354709
42,4x2,0 [38,4]	DN32	40	580	13600361
60,3x2,7	DN50	25	362.5	13600362
60,3x2,7	DN50	18	261	13600363
76,1x2,9	DN63	25	362.5	11310418
76,1x2,9	DN75	25	362.5	13353527
88,9x3,2	DN75	25	362.5	13526803
101.6x2.0 [99.6]	DN100	16	232	13600364
168,3x3,6	DN150	16	232	13526804
				13506474

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.