

Slangpilaar in messing type SHM-HP/EN14423 met buitendraad t.b.v. klemschaalmontage voor stoom



- Kenmerken**
Type: SHM-HP
Type component: Slangpilaar
Materiaal: Messing
Type slangkoppeling: Buitendraad
Bochthoek [graden]: 0 °
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Temperatuurbereik [°C]: -30 / 232 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
3/4"	DN19	18	261	10039026
1"	DN25	18	261	10070396
1.1/4"	DN32	18	261	10070402
1.1/2"	DN38	18	261	10070408
2"	DN50	18	261	10070414
1/2"	DN12	18	261	10070385
3/4"	DN19	18	261	10070391
1"	DN25	18	261	10070399

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.