



## Adapter Cardan in RVS of staal type CAS met slangpilaar

Cardan gegalvaniseerd-stalen snelkoppeling. Kan onder een hoek van 15° worden gekoppeld. Mannelijk deel [zonder hendel] met geribde slangpilaar zonder naad (= type CAS). Gladde slangpilaar voor klemschaalmontage (= type CAS/RK). Met buitendraad (= type CAM),. Met flens PN10 (= type CAF). Materiaal koppeling: gegalvaniseerd staal, ook verkrijgbaar in RVS. Materiaal dichting: NBR.

### Kenmerken

**Type component:** Slangpilaar

**Materiaal:** Staal

**Type slangkoppeling:** Cardan

**Materiaal afdichting:** NBR

**Bochthoek [graden]:** 0 °

**Uitvoering slangpilaar:** Glad met vangkraag

**Temperatuurbereik [°C]:** -40 / 95 °C

| Maat aansluiting | Slang inw.diam. [DN] | Maximale werkdruk<br>bar | Maximale werkdruk<br>psi | Artikel  |
|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|                  |                      |                          |                          | 13385827 |
|                  |                      |                          |                          | 13526744 |
| 50 mm            | DN50                 | 10                       | 145                      | 13580449 |
| 50 mm            | DN50                 | 10                       | 145                      | 13580494 |
| 159 mm           | DN150                | 5                        | 72                       | 11209454 |
| 108 mm           | DN75                 | 5                        | 72                       | 10037598 |
| 89 mm            | DN75                 | 5                        | 72                       | 10037596 |
| 108 mm           | DN100                | 5                        | 72                       | 10037599 |
| 159 mm           | DN150                | 5                        | 72                       | 10037600 |
| 89 mm            | DN90                 | 5                        | 72.5                     | 13362138 |
| 89 mm            | DN75                 | 10                       | 145                      | 13580840 |
| 108 mm           | DN75                 | 10                       | 145                      | 12636645 |
| 108 mm           | DN100                | 10                       | 145                      | 10037588 |
| 133 mm           | DN125                | 10                       | 145                      | 13530720 |
| 159 mm           | DN150                | 10                       | 145                      | 12711392 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.