



ERIKS Rubber plaat CR/SBR 60 NEOPREEN WIT 131204

Eriks Neoprene wordt toegepast in applicaties die in aanraking komen met zee- of zwembadwater en in toepassingen die bloot staan aan wisselende weersinvloeden en/of UV licht. Eriks Neoprene is antistatisch en uitstekend verouderingsbestendig.

Kenmerken

Serie: CR/SBR 60

Type: NEOPREEN WIT

Max. druk: 10 bar

Kleur: Wit

Temperatuurgebied: -20 / 70 °C

Geschikt voor medium: Zwakke basen, Water, Water
[proceswater], Zwakke zuren, Lucht (perslucht)

Goedkeuring volgens: FDA 21 CFR 177.2600

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
1	10000	1500	11033041
1.5	10000	1500	11314376
2	10000	1500	11033911
3	10000	1500	11001880
4	10000	1500	11033912
5	10000	1500	11314377
6	10000	1500	11314378
8	10000	1400	11254574

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.