



ERIKS Rubber plaat CR/SBR 65 NEOPRENE 642RV 131203

Eriks Neoprene 642RV wordt gebruikt in toepassingen die bloot staan aan wisselende weersinvloeden en/of UV licht. Eriks Neoprene 642RV is verouderingsbestendig.

Kenmerken

Serie: CR/SBR 65

Type: NEOPRENE 642RV

Max. druk: 5 bar

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -30 / 70 °C

Geslacht voor medium: Water [proceswater], Basen, Lucht [perslucht], Zwakke zuren, Water, Zwakke basen

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Aantal inlagen	Artikel
0.5	10000	1200		11195529
1	20000	1400		10017169
1.5	15000	1400		10017170
2	20000	1400		10017171
2	20000	1400	1	10017180
3	10000	1400		10017172
3	10000	1400	1	10017181
4	10000	1400	1	11146765
4	10000	1400		10017173
5	10000	1400	1	10017182
5	10000	1400		10017174
6	10000	1400		10017175
8	5000	1400		10017176
10	5000	1400		10017177
15	5000	1400		10017178
20	5000	1400		10017179

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.