

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige PTFE buis



Toepassing

- geschikt als persslang voor doorvoer van allerlei soorten chemicaliën en producten voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie
- tevens te gebruiken als luchtslang in agressieve omgeving
- daarnaast geschikt als isolatieslang voor elektrische doeleinden
- Aanbevolen in: Farma

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -70 °C tot +260 °C in drukloze en onbelaste toestand

Constructie

Kleur

- standaard wordt de Eriflon PTFE buis in de natuurlijke melkwitte kleur geleverd
- overige kleuren waaronder een zwarte antistatische uitvoering, zijn op aanvraag leverbaar

Uitvoering

Maatvoering

- afwijkende afmetingen zoals inch maten en aangepaste wanddiktes op aanvraag

Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Maximale werkdruk bar	Rollengte m	Maximale werkdruk MPa	Artikel
					14403483
1	3	60		60	10014661
2	3	15	100	15	10014648
2	4	30	100	30	10014662
2	4	30	50	30	14222402
3.15	6.35	17	25	17	10014674
3	5	20	50	20	10014663
4	6	30	50	30	10014664
5	7	10	50	10	10014665
6	8	10	100	10	10014666
7.53	9.53	5	50	5	10014673
8	10	5	100	5	10014667
10.7	12.7	5	50	5	10014672
10	12	5	100	5	10014668
12	14	5	100	5	10014657
14	16	5	50	5	13286624
16	18	3	50	3	10014670
17.5	19.5	5	50	5	10014676
20	22	3	50	3	10014671
20	24	5		5	10014646
					14403513

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.