

GATES Lock-On Plus slang LOL



Kenmerken

Serie: Lock-On Plus

Type: LOL

Materiaal binnenwand: NBR

Materiaal buitenwand: NBR/PVC

Kwaliteit buitenmantel: Standaard

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C

Toepassing

Aanbevolen voor:

- Hydraulische olie op petroleumbasis, antivriesoplossingen, water, hete smeeroliën en lucht.
- Lagedruk reinigingssystemen en pneumatische systemen.
- Retourleidingen en lagedruk leidingen.

Niet aanbevolen voor:

- Lock-On slangen en -koppelingen zijn niet aanbevolen voor toepassingen met impulsen of kritieke toepassingen.

Technische informatie

Temperatuurbereik:

- -40°C tot +100°C bij continu gebruik en +120°C bij intermitterend gebruik.

Constructie

Binnenwand:

- NBR (Nitril)

Inlagen:

- één gevlochten textielinlage

Buitenwand:

- Synthetische rubber (nitrilmengsel) bestand tegen olie en slijtagebestendig

Uitvoering

- Uitermate flexibele slang met extreem kleine buigradius.
- Zonder siliconen.
- Beschikbaar in de kleuren zwart (LOLA), blauw (LOLB), groen (LOLG), rood (LOLR) en grijs (LOLC).

Goedkeuring

Normen:

- Specifieke Gates-slang

Opties

Koppelingen:

- Lock-On Plus-koppelingen

Code	Slang inw. diam. [DN]	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
4LOLB	DN06	1/4"	11.9	21	84	45	Blauw	0.13	776971
4LOLR	DN06	1/4"	11.9	21	84	45	Rood	0.13	777005
4LOLC	DN06	1/4"	11.9	21	84	45	Grijs	0.13	777013
4LOLA	DN06	1/4"	11.9	21	84	45	Zwart	0.13	776963
4LOLG	DN06	1/4"	11.9	21	84	45	Groen	0.13	776998
6LOLA	DN10	3/8"	15.9	21	84	75	Zwart	0.16	777048
6LOLB	DN10	3/8"	15.9	21	84	75	Blauw	0.16	777056
6LOLR	DN10	3/8"	15.9	21	84	75	Rood	0.16	777099
6LOLG	DN10	3/8"	15.9	21	84	75	Groen	0.16	777080
6LOLC	DN10	3/8"	15.9	21	84	75	Grijs	0.16	777137
8LOLB	DN12	1/2"	19.6	21	84	80	Blauw	0.23	777188
8LOLR	DN12	1/2"	19.6	21	84	80	Rood	0.23	777234
8LOLG	DN12	1/2"	19.6	21	84	80	Groen	0.23	777218
8LOLA	DN12	1/2"	19.6	21	84	80	Zwart	0.23	777145
8LOLC	DN12	1/2"	19.6	21	84	80	Grijs	0.23	777242
10LOLC	DN16	5/8"	23.9	21	84	115	Grijs	0.3	777382
10LOLG	DN16	5/8"	23.9	21	84	115	Groen	0.3	777358
10LOLR	DN16	5/8"	23.9	21	84	115	Rood	0.3	777366
10LOLA	DN16	5/8"	23.9	21	84	115	Zwart	0.3	777269
10LOLB	DN16	5/8"	23.9	21	84	115	Blauw	0.3	777331
12LOLG	DN19	3/4"	26.9	21	84	135	Groen	0.36	777455
12LOLC	DN19	3/4"	26.9	21	84	135	Grijs	0.36	777498

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
12LOLR	DN19	3/4"	26.9	21	84	135	Rood	0.36	777463
12LOLB	DN19	3/4"	26.9	21	84	135	Blauw	0.36	777439
12LOLA	DN19	3/4"	26.9	21	84	135	Zwart	0.36	777404

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.