

GATES Lagedruk rubberslang GP60



Kenmerken

Type: GP60

Materiaal binnenwand: NBR

Materiaal buitenwand: NBR/PVC

Kwaliteit buitenmantel: Standaard

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C

Toepassing

- Aanbevolen voor reiniging met heet water tot +100°C, industrieel gebruik zoals transport van olie, hydraulische vloeistoffen (+100°C), alcoholen en waterige oplossingen.

Technische informatie

Temperatuur:

- -40°C tot +100°C

Constructie

Binnenwand:

- NBR (Nitril).

Versterking:

- Een gevlochten textielinlage.

Buitenwand:

- NBR (Nitril) /PVC

Uitvoering

- Bestand tegen olie, slijtage, verwerking en ozon.
- Statische geleiding voor meer veiligheid.

Goedkeuring

Normen:

- Specifieke Gates slang.

Opties

Aanbevolen koppelingen:

- MegaCrimp®

Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
GP60-6mm	DN06	1/4"	13	20	60	45	Zwart	0.13	11374491
GP60-13mm	DN12	1/2"	20.5	20	60	90	Zwart	0.26	11374494
GP60-16mm	DN16	5/8"	24.2	20	60	115	Zwart	0.33	11374495
GP60-19mm	DN19	3/4"	29	20	60	135	Zwart	0.47	11374496
GP60-25mm	DN25	1"	35.6	20	60	180	Zwart	0.61	11374497

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.