

GATES Lagedruk rubberslang GTH



Kenmerken

Serie: MegaSys®

Type: GTH

Materiaal binnenwand: NBR

Materiaal buitenwand: CR

Kwaliteit buitenmantel: Standaard

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 135 °C

EN-norm: EN 854-R6

SAE-norm: SAE 100 R6

ISO-norm: ISO 4079 R6

Toepassing

- Aanbevolen voor lagedruk bij hoge temperaturen, koelleidingen van transmissieolie en antivriesoplossingen met glycol (zware toepassingen).

Technische informatie

Temperatuur:

- -40°C tot +135°C continu en +150°C intermitterend.

Constructie

Binnenwand:

- NBR (Nitril).

Versterking:

- Een gevlochten textielinlage.

Buitenwand:

- CR (Chloropreen).

Goedkeuring

Normen:

- Conform ISO 4079 R6 / EN 854 R6 / SAE 100 R6 [-4 tot -12].

Opties

Aanbevolen koppelingen:

- MegaCrimp®

Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
4GTH	DN06	1/4"	12.7	280	112	65	Zwart	0.13	1028767
5GTH	DN08	5/16"	14.3	280	112	75	Zwart	0.15	11374443
8GTH	DN12	1/2"	19.8	280	112	100	Zwart	0.23	1008584
10GTH	DN16	5/8"	23	240	96	125	Zwart	0.28	940461

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.