



Rubber slang SM2 Sandblast, NR/SBR/BR straalgritslang 12 bar 50 mm³

Toepassing

- straalgritslang, speciaal ontworpen voor een lange levensduur in de zware toepassingsgebieden
- bijzonder geschikt voor transporteren van kwarts, glas, corundum, zand, etc.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -35 °C tot +80 °C

Barstdruk

- minimaal 42 bar
- veiligheidsfactor 3,5:1

Constructie

Binnenwand

- zwart NR/SBR/BR rubber
- antistatisch
- slijtvast (+/- 50 mm³ volgens DIN ISO 4649 :2021)

Inlagen

- gewikkelde textiel inlagen

Buitenwand

- zwart SBR rubber
- slijtvast, antistatisch
- verouderingsbestendig
- doekafdruk

Uitvoering

Markering

- rode markering met tekst: "SM2® Sandstrahl-Shotblast PN 12 bar"

Koppelingen

- straalgrit klauwkoppelingen

Montagewijze

- door middel van zelftappende schroeven

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de SM2® Sandblast voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergraving op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
19	7	33	12	36	190	40	0.65	10015470
25	7	39	12	36	250	40	0.75	10015471
32	8	48	12	36	320	40	1.1	10015251
38	9	56	12	36	380	40	1.45	10015472

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.