



Rubber slang Aspir ATEX, NR slijtvaste zuig-/persslang, Ω/T



Toepassing

- zeer soepele, lichte zuig- en persslang voor slijtende producten
- voor toepassingen in EX-zones

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +80 °C continu

Barstdruk

- 3 x werkdruk
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- zwart NR rubber
- zeer slijtvast
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- rayondoek en stalen spiraal, vacuümbestendig

Buitenwand

- zwart synthetisch rubber
- slijtvast
- gegolfd
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- witte markering met tekst: "RX ASPIR-ATEX - Ω/T - for Ex-zones EX"

Koppelingen

- naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp (uitvoering met spiraalvrije moffen mogelijk)

Montagewijze

- FIXED slangklemmen

Opties

Opmerkingen

- de weerstand door de wand is $R < 10^9 \Omega$
- de slijtlaag is 2mm dik

Complete assemblage

- ERIKS kan de Aspir ATEX voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergraving op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
38	5	48	5	15	90	120	40	12368427
51	5.5	62	5	15	90	150	40	12368428
60	6	72	5	15	90	180	40	12368430
63.5	6	75.5	5	15	90	200	40	12368443
76	6	88	5	15	90	250	40	12368429
90	7	104	5	15		300	40	12368432
102	7	116	3	9	80	300	40	12368425

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.