



Rubber slang Cenfixx, NR persslang voor droge materialen in poedervorm, antistatisch

Toepassing

- slijtvaste, antistatische persslang voor droge materiaal in poedervorm zoals cement, granen, kalk, e.a.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -35 °C tot +70 °C

Barstdruk

- minimaal 15 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- zwart NR rubber
- antistatisch

Inlagen

- gewikkelde koorddoek inlagen

Buitenwand

- zwart SBR/NR rubber
- antistatisch

Uitvoering

Markering

- witte markering met tekst: "CENFIXX BULK MATERIAL 5 BAR"

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- klemschalen of pershulzen

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	m	
75	85	93	5	15	61	10015490
75	85	93	5	15	40	11267581
100	11	124	5	15	61	10015069

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.