

GOODALL Rubber slang Guardian, lagedruk uitstoomslang 6 bar



Kenmerken

Serie: Guardian

Toepassing

- uitstoom- en heet waterslang voor algemene industriële toepassingen
- heet water tot 90 °C en geschikt voor open stoom tot 164 °C en 6 bar

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +164 °C

Barstdruk

- minimaal 60 bar
- veiligheidsfactor heet water 4:1
- veiligheidsfactor stoom 10:1

Constructie

Binnenwand

- zwart, geleidend EPDM rubber

Inlagen

- synthetische textielinlagen

Buitenwand

- zwart, geleidend EPDM rubber
- doekafdruk
- verouderingsbestendig
- slijtvast
- ozonbestendig

Uitvoering

Markering

- rode markering met tekst: "GOODALL GUARDIAN - STEAM 6 BAR 164 °C / 90 PSI 330°F Ω"
- ingedrukte tekst: "GOODALL GUARDIAN - EPDM - 6 bar 164 °C / 90 PSI 330°F - maand/jaar"

Koppelingen

- klemschaalkoppelingen HD-serie [EN 14423] of Boss

Montagewijze

- klemschalen HD-serie [EN 14423] of Boss

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Guardian voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
13	5	23	6	60	130	61	0.37	10015273
16	5	26	6	60	160	61	0.42	10015274
19	5	29	6	60	190	61	0.47	10015275
25	5	35	6	60	250	61	0.58	10015276
32	7	46	6	60	320	61	0.95	10015277
38	7	52	6	60	380	61	1.1	10015278
50	8	66	6	60	500	61	1.7	10015279

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.