

GOODALL Rubber radiatorslang Ostra, EPDM water persslang 5 bar; volgens DIN 73411



Kenmerken

Serie: Ostra

Toepassing

- specifiek geschikt als radiatorslang, bestand tegen de gebruikelijke antivriesmiddelen
- slang voor doorvoer van heet water tot max. 120 °C

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +120 °C

Barstdruk

- minimaal 15 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- zwart EPDM rubber
- glad

Inlagen

- gewikkelde synthetische inlagen

Buitenwand

- zwart EPDM rubber
- doekafdruk
- ozon- en weersbestendig

Uitvoering

Markering

- groene markering met tekst: "GOODALL OSTR - RADIATOR DIN 73411/SAE 20R1 D2 5 BAR 120 °C - 75 PSI 248°F"
- ingedrukte tekst: "GOODALL OSTR - EPDM - 5 bar [75 PSI] 120 °C [248°F] - maand/jaar"

Koppelingen

- naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

- FIXED slangklemmen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- DIN 73411
- SAE 20R1 CLASS D-2

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
13	4	21	5	15	130	61		11170665
16	4	24	5	15	160	61		10015723
20	4	28	5	15	200	40	0.39	10015724
22	4	30	5	15	220	61	0.42	10014970
25	4	33	5	15	250	40	0.47	10014971
28	4	36	5	15	280	61		10014972
32	4	40	5	15	320	40	0.57	10014973
35	4	43	5	15	350	61	0.62	10014974
38	5	48	5	15	380	40	0.85	10014975
40	5	50	5	15	400	61	0.89	10014976
42	5	52	5	15	420	61	0.93	10014977
45	5	55	5	15	450	61		10014978
48	5	58	5	15	480	61	1.04	10014979
51	5	61	5	15	510	40	1.11	10014980
60	5	70	5	15	600	61	1.28	10014981
63	5	73	5	15	630	40	1.34	10015725
70	5	80	5	15	700	61		10014982
76	5	86	5	15	760	40	1.55	10014983
80	5	90	5	15	800	61		10014984
90	6	102	5	15	900	61	2.01	10014985

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
102	6	114	5	15	1020	61	2.25	10014986
110	6	122	5	15	1100	61		10015722
								13353224

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.