



Rubber laboratoriumslang FKM Lab

Toepassing

- drukloze laboratoriumslang voor doorvoer van zuren, aromaten, petrochemische vloeistoffen, etc.
- hardheid: 70° Shore A
- Aanbevolen in: Farma

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -20 °C tot +200 °C

Constructie

Materiaal

- zwart FKM

Uitvoering

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXXED slangklemmen

Opties

Opmerking

- rollengte is variabel

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Rollengte m	Artikel
2	1	4	0	10015912
3	1.5	6	0	10015147
4	2	8	0	10015149
6	1.5	9	0	10015151
7	1.5	10	0	10015152
8	2	12	0	10015153
10	2	14	0	10015154
12	2	16	0	10015155
13	2.5	18	0	10069692
15	3	21	0	10069693
19	3	25	0	10015913

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.