



Rubber laboratoriumslang Zero Vacuüm, NR rubber

Toepassing

- soepele laboratoriumslang voor vacuüm toepassingen
- stof- en waterafstotend



Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +70 °C

Constructie

Materiaal

- rood NR rubber
- glad

Uitvoering

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXED slangklemmen

Opties

Opmerking

- rollengte is variabel

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	%	m	
4	3	10	50	0	10015327
6	3.5	13	50	0	10015328
7	5	17	50	0	10015329
8	6	20	50	0	10015330
10	5	20	50	0	10015331

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.