



SIEVERT Gasslang met aan twee zijde een aansluiting

Sievert hogedrukasslangen zijn voorzien van een EN 559 keuring. Sievert gasslangen zijn extra koudebestendig en tot -30°C bruikbaar. De Sievert gasslangen zijn gemaakt van een binnenmantel van zwart gasbestendig rubber met daaromheen een geweven beschermingslaag tegen de gasdruk en aan de buitenkant een oranje laag welke de gasslang beschermt tegen beschadigingen van buitenuit en door het zonlicht.

Sievert gasslangen zijn verkrijgbaar met een binnendiameter van 5 - 6,3 en 8 mm op een rol van 50, 20 of 10 meter of als kant en klare fabriekstestete slangensets met aansluitingen.

Kenmerken

Voldoet aan EC1935/2004: Nee

EN-norm: 559

Kleur buitenwand: Oranje

Type	Inwendige diameter mm	Rollengte m	Artikel
3/8" - 3/8"	6.3	10	23684750
3/8" - 3/8"	6.3	10	12228943
3/8" - 3/8"	6.3	5	12132939

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.