

GOODALL Rubber slang Arbit, EPDM lucht persslang 15 bar



Kenmerken

Serie: Arbit

Toepassing

- multifunctionele slang voor lucht, water en waterige oplossingen onder omstandigheden voor algemene industriële markten
- de slang is bijzonder geschikt als luchtslang
- gemakkelijk te hanteren, knikbestendig en vormvast
- lichtgewicht en flexibel, zelfs bij lage temperaturen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +82 °C

Barstdruk

- minimaal 45 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- zwart EPDM rubber
- glad
- geëxtrudeerd

Inlagen

- 2 gespiraliseerde polyester inlagen
- hoge treksterkte

Buitenwand

- zwart EPDM rubber
- glad, slijtvast
- geëxtrudeerd
- weers- en ozonbestendig

Uitvoering

Markering

- "GOODALL ARBIT 200PSI/15BAR WP SIZE MAX.180° F/82 °C"

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXED slangklemmen of pershulzen

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Arbit voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergraving op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
6	3.3	12.6	15	45	38	60	0.12	12676836
8	3.4	14.8	15	45	51	60	0.16	12676837
10	3.3	16.6	15	45	57	60	0.19	12676838
13	3.8	20.6	15	45	76	60	0.27	12676839
19	4.8	28.6	15	45	114	60	0.51	12676840
25	5.6	36.2	15	45	178	60	0.6	12676841

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.