

Rubber slang Performer GL AD10H, slijtvaste NR zuig-/persslang 10 bar



Toepassing

- slijtvaste zuig- en persslang voor het transporteren van slijtende media door middel van lucht en/of water, zoals gips, as, cement, beton, baggeslib, ertsen, nitraten, etc.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +70 °C

Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- zwart NR rubber
- glad
- slijtvast

Inlagen

- koorddoek inlagen
- volledig weggewerkte stalen spiraal, vacuümbestendig

Buitenwand

- zwart EPDM rubber, gegolfd
- doekafdruk
- weersbestendig

Uitvoering

Markering

- groen/rode markering met tekst: "PERFORMER GL AD10H"

Montagewijze

- speciale flensverbinding met volle doorlaat type BLOC-END®

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
80	8.5	20	5.9	23279236

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.