

FLEXION Hydraulische slang Enduro H204E (2SC)



enduro

FLEXION ENDURO™ H204E

2-STAALINLAGEN COMPACT - OVERTREFT 2SC

Verhoogde werkdruk, verbeterde buitenrubber kwaliteit en kleinere buigradius

Kenmerken

Type: H204E

Materiaal binnenwand: Synthetic rubber, oil-resistant

Materiaal buitenwand: Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Kwaliteit buitenmantel: Flexion Enduro

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C

EN-norm: EN 857-2SC

SAE-norm: SAE 100 R16

ISO-norm: ISO 11237-2SC

Toepassing

- Compacte hogedrukslang voor toepassingen die een hogere werkdruk vereisen.
- Presteert extreem goed onder de zwaarste omstandigheden dankzij de extra slijtvaste en ozonbestendige buitenmantel.
- Geschikt voor mobiele toepassingen, spuitgietmachines en in de mijnbouw.
- Eenvoudig te installeren in kleine ruimtes.

Technische informatie

Temperatuurbereik:

- -40°C tot +100°C

Constructie

Binnenwand:

- Oliebestendig synthetisch rubber

Inlagen:

- Twee vlechtlagen van staaldraad met hoge treksterkte

Buitenwand:

- Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Uitvoering

- Overtreft EN 857 2SC, ISO 11237 2SC, SAE 100 R16
- Getest tot 1 miljoen impulsen. De ENDURO buitenmantel is extreem slijtvast en ozonbestendig. Minimaal tien keer beter dan standaard.

Opties

Type slangpilaar:

- ZFA-familie
- QFJ-familie

Type huls:

- ZFA10
- QFJ50

Code	Slang inw. diam. [DN]	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
H204E-04	DN06	1/4"	13.3	450	1800	50	Zwart	0.29	13532430
H204E-05	DN08	5/16"	14.8	420	1680	60	Zwart	0.33	13532431
H204E-06	DN10	3/8"	17.1	385	1540	70	Zwart	0.42	12660798
H204E-08	DN12	1/2"	20.4	350	1500	80	Zwart	0.57	12698962
H204E-10	DN16	5/8"	23.5	350	1400	90	Zwart	0.67	12699023
H204E-12	DN19	3/4"	27.6	280	1120	120	Zwart	0.87	12731440
H204E-16	DN25	1"	36	250	1000	140	Zwart	1.39	13532432
H204E-20	DN31	1.1/4"	43.1	160	640	250	Zwart	1.53	13532443
H204E-24	DN38	1.1/2"	50.6	150	600	260	Zwart	2.12	13532444
H204E-32	DN51	2"	63.5	100	400	360	Zwart	2.8	13532445

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.